

# セルフ型サーマルカメラ 検温&マスク着用検出システム

新型  
コロナウイルス  
対策に

## ◆Face Four <DG-T104S>

- 顔認証と同時に非接触で体温測定(マスク着用のまま検温可)
- マスク着用を自動検知し、未着用者には着用を促すメッセージを発信
- サーバー不要で、スタンドアロン型設置が可能
- ゲートやパトランプ、ブザー連携も可。壁付けタイプも有
- アラート記録、体温記録などのログに対応(別途PCが必要)



体温検知



体温検知  
マスク検知



体温検知  
マスク検知  
入室管理※電気錠連携



体温検知  
マスク検知  
労務管理※ソフトウェア連携

内蔵メモリーに  
履歴・画像を記録



設置  
時間  
約5分

自立スタンド型セット  
参考価格:17.6万円(税込)

商品名	Face Four (ダイワ通信社製)
型名	DG-T104S
液晶表示	7インチ
顔登録者数	10,000人
測定範囲	30℃~45℃
測定精度	±0.3℃
測定距離	1m
顔認証時間	0.2秒
動作環境	-20℃~65℃
電源	DC 12V
温度顔端末寸法	134x33x305mm
スタンド寸法	280x222x1158mm
設置環境	屋内 (IP54)

## ◆Face Four Mini <DG-T102>

- Face Four miniは、Face Fourの基本機能から、“体温検知”と“マスク検知”のみ搭載したエントリーモデルです



体温検知



体温検知  
マスク検知



対応していません

体温検知  
マスク検知  
入室管理※電気証連携

体温検知  
マスク検知  
労務管理※ソフトウェア連携

参考価格  
9.8万円(税込)



[別売 フロアスタンド]  
型名：DG-FS2  
寸法：D200xH(760~1400)mm  
参考価格：16,500円(税込)

商品名	Face Four Mini (ダイワ通信社製)
型名	DG-T102
液晶表示	4インチ
測定範囲	30℃~45℃
測定精度	±0.3℃
測定距離	0.2~1m
顔認証時間	0.2秒
動作環境	-15℃~30℃
電源	DC 12V
温度顔端末寸法	88x33x175mm
設置環境	屋内

★記載されている各社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です。  
★記載されている仕様および外観は予告なしに変更されることがありますので予めご了承ください。

ホームページURL >>> [www.totsu.jp](http://www.totsu.jp)

東通産業株式会社

お客様ご相談窓口

TEL 03-6225-2302

- 受付時間 9:00~17:30(土・日・祝日、および弊社休業日を除く)
- FAX 03-6214-1738
- E-Mail [info@totsu.co.jp](mailto:info@totsu.co.jp)

本社営業部	〒106-0032 東京都港区六本木5-13-11	(03)5572-7911
大手町支店	〒100-0004 東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル2F	(03)6225-2301
千葉支店	〒263-0022 千葉県千葉市稲毛区弥生町2-15	(043)253-9331
神奈川支店	〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1-6-7	(045)662-5421
武蔵野支店	〒185-0021 東京都国分寺市南町2-1-31 青木ビル	(042)322-8811
大阪支店	〒540-0011 大阪府大阪市中央区農人橋2-1-30 谷町八木ビル7階704号室	(06)6966-1570
茨城営業所	〒310-0803 茨城県水戸市城南3-6-3	(029)221-5105
厚木サーバセンター	〒243-0014 神奈川県厚木市旭町4-14-1 ソニー株式会社厚木テクノロジーセンター内	(046)230-0226